

IT

BLITZ ALVA 550 THETA / BLITZ ALVA 550

Troncatrice a lame frontali

- Lame in widia Ø 550mm
- BLITZ ALVA 550 THETA: inclinazione teste da 22,5° esterni a 90° gestita da CN
- BLITZ ALVA 550: inclinazione teste 22,5°/45°/90° gestita pneumaticamente, con battute meccaniche per graduazioni intermedie
- N° 3 morse pneumatiche orizzontali e n° 2 morse pneumatiche verticali
- Posizionamento testa mobile gestito da CN
- Capacità di taglio minimo con teste a 90°: 370 mm (riducibile con sw specifico)
- Capacità di taglio massimo: 4000, 5000 o 6600 mm a seconda della versione fornita (aumentabile con sw specifico)
- Lubrificazione minimale con olio puro (BLITZ ALVA 550 THETA)
- Lubrificazione nebulizzata (BLITZ ALVA 550)
- Rulliera testa mobile 2500 mm
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi

Blitz Alva 550 Theta / Blitz Alva 550



EN		FR		ES		DE	
BLITZ ALVA 550 THETA / BLITZ ALVA 550		BLITZ ALVA 550 THETA / BLITZ ALVA 550		BLITZ ALVA 550 THETA / BLITZ ALVA 550		BLITZ ALVA 550 THETA / BLITZ ALVA 550	
Sawing machine with frontal blades		Tronçonneuse à lames frontales		Tronzadora de discos frontales		Gehrungskappsäge mit horizontalem Sägeblattvorschub	
- Blades in width Ø 550mm		- Lames en largeur Ø 550mm		- Discos de carburo de tungsteno Ø 550mm		- HM-Sägeblätter Ø 550mm	
- BLITZ ALVA 550 THETA: head tilting from 22.5° external to 90° managed by NC		- BLITZ ALVA 550 THETA: inclinaison têtes de 22,5° externes à 90° à commande numérique		- BLITZ ALVA 550 THETA: inclinación de los cabezales de 22,5° externos a 90° controlado por CN		- BLITZ ALVA 550 THETA: neigen der Köpfe von 22,5° außen bis 90°, NC-gesteuert	
- BLITZ ALVA 550: head tilting 22.5°/45°/90° managed pneumatically, with mechanical stops for intermediate angles		- BLITZ ALVA 550: inclinaison têtes 22,5°/45°/90° à commande pneumatique, avec butées mécaniques pour angles intermédiaires		- BLITZ ALVA 550: inclinación de los cabezales de 22,5°/45°/90° con control neumático, con topes mecánicos para las inclinaciones intermedias		- BLITZ ALVA 550: neigen der Köpfe 22,5°/45°/90° pneumatisch gesteuert, mit mechanischen Anschlägen für Zwischengradstellungen	
- No. 3 horizontal and No. 2 vertical pneumatic vices		- 3 horizontaux et 2 verticaux étaux pneumatiques		- 3 horizontales y 2 verticales mordazas neumáticas		- 3 horizontale und 2 vertikale pneumatische Spannvorrichtungen	
- NC managed positioning of mobile head		- Positionnement tête mobile à commande numérique		- Movimiento del cabezal móvil controlado por CN		- Positionierung verfahrbarer Kopf, NC-gesteuert	
- Minimum cutting capacity with heads at 90°: (can be reduced with specific sw)		- Capacité de coupe minimale avec têtes à 90°: 370 mm (pouvant être réduite avec un logiciel spécifique)		- Capacidad de corte mínimo con cabezales a 90°: 370 mm (reducible con sw específico)		- Kleinste Schnittkapazität bei Köpfen auf 90°: 370 mm (mit spezieller SW auch geringer)	
- Maximum cutting capacity: 4000, 5000 or 6600 mm depending on the version supplied (can be increased with specific sw)		- Capacité de coupe maximale: 4000, 5000 ou 6600 mm selon la version fournie (pouvant être augmentée avec un logiciel spécifique)		- Capacidad de corte máximo: 4000, 5000 ó 6600 mm según la versión suministrada (aumentable con sw específico)		- Größte Schnittkapazität: 4000, 5000 oder 6600 mm je nach gelieferter Version (mit spezieller SW auch größer)	
- Minimum quantity lubrication with pure oil (BLITZ ALVA 550 THETA)		- Lubrification minimale à l'huile pure (BLITZ ALVA 550 THETA)		- Lubricación mínima con aceite puro (BLITZ ALVA 550 THETA)		- Minimalschmierung mit reinem Öl (BLITZ ALVA 550 THETA)	
- Spray mist blade lubrication system (BLITZ ALVA 550)		- Lubrification outil par nébulisation (BLITZ ALVA 550)		- Lubricación pulverizada (BLITZ ALVA 550)		- Sprühnebel schmierung Werkzeug (BLITZ ALVA 550)	
- Movable head roller table 2500 mm		- Convoyeur à rouleaux tête mobile 2500mm		- Transportador de rodillos para cabezal móvil 2500 mm		- Rollenbahn fest montiert mit dem verfahrenbaren Sägeaggregat 2500mm	
- Preset for efficient extraction of chips and fumes		- Prédiposition à l'évacuation forcée de copeaux et de fumées		- Preinstalación para la evacuación forzada de virutas y humo		- Vorrüstung für die Späne- und Rauchabführung	

